

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ**CL 546**
Spray

Техническое описание

CL-546 Spray. Очиститель тормозных механизмов и деталей.**СОСТАВ**

Смесь специальных растворителей > 30 %, углеводородный пропеллент 15-30 %, моющие добавки < 5 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- / Легко удаляет продукты износа тормозной системы, механизмов сцепления и т.д.
- / Не разрушает шланги, уплотнители и другие резиновые детали
- / Удаляет нагар и смолянистые отложения
- / После нанесения полностью испаряется

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием встряхните баллон. Распылите состав на поверхность. Протрите ветошью. При сильном загрязнении повторите обработку поверхности. Расход зависит от степени загрязнения очищаемой поверхности и не нормируется.

УПАКОВКА

Очиститель выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температура хранения и транспортировки не выше +45 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца от даты производства (указана на упаковке).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
-	Цвет	Бесцветный
-	Состав	Смесь растворителей, моющие добавки, озонобезопасный углеводородный пропеллент
-	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,75

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте баллон после использования. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Не утилизируется как бытовые отходы. Храните в недоступных для детей местах. При попадании в глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте ее мылом в проточной воде. Не вдыхайте аэрозольные капли материала. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru